ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Pe-rør 50 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21700050

> Esco stikledningsventil til drikkevand med PE-rør SDR11, PN10.

Færdigmonteret og klar til svejsning.
Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb, PE-rør i SDR17 eller rør i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	**PN16**
Dy mm	**50**
Antal omdrejninger	**10**
Nettovekt	**2,5**
Lysåbning mm	**38**
Skyder	**EPDM**
Trykklasse kobling	**PN16**
Z	**0,2**
Temperatur for drikkevand	**20°C**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Drikkevand og havvand	✔
Kv m3/t	**80**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**120 Nm**
Undertryk	**-0,8 bar**
Normalt stengemoment	**25 Nm**



Maks. arbejdstemperatur	**70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes**
Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
DN mm	**40**

Pe-rør 50 mm. EPDM

Teknisk specikation

L1 mm 2	**347**
H mm 2	**183**
L mm 2	**694**
L2 mm 2	**347**

