

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

# Pe-rør 32 mm. NBR

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21720032

Esco stikledningsventil til drikkevand med PE-rør SDR11, PN10.

Færdigmonteret og klar til svejsning.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb, PE-rør i SDR17 eller rør i PN16 på forespørgsel.

## Produktegenskaper

Normalt stengemoment	<b>20 Nm</b>
Trykklasse kobling	<b>PN16</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes</b>
Lysåbning mm	<b>28</b>
Skyder	<b>NBR</b>
Z	<b>0,2</b>
Dy mm	<b>32</b>
Kv m <sup>3</sup> /t	<b>69</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>
Prøvetryk lukket ventil	<b>17,6 bar</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>120 Nm</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
DN mm	<b>25</b>
Nettovægt	<b>1,9</b>





# Pe-rør 32 mm. NBR

## Teknisk specikation

H mm 2	<b>169</b>
L1 mm 2	<b>347</b>
l2 mm	<b>347</b>
L mm 2	<b>694</b>

