

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Pe-rør 50 mm. NBR

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21720050

Esco stikledningsventil til drikkevand med PE-rør SDR11, PN10.

Færdigmonteret og klar til svejsning.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb, PE-rør i SDR17 eller rør i PN16 på forespørgsel.

Produktegenskaber

Temperatur for drikkevand	20°C
Antal omdrejninger	10
Nettovægt	2,5
DN mm	40
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Undertryk	-0,8 bar
Prøvetryk lukket ventil	17,6 bar
Trykklasse	PN16
Normalt stengemoment	25 Nm
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Kv m ³ /t	80
Dy mm	50
Z	0,2
Trykklasse kobling	PN16



Skyder	NBR
--------	------------

Lysåbning mm	38
--------------	-----------

Pe-rør 50 mm. NBR

Teknisk specikation

I2 mm	347
L1 mm 2	347
H mm 2	183
L mm 2	694

