

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 25 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21860025

Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Ingen bolte

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Trykklasse	PN16
Lysåbning mm	22
Skyder	EPDM
Trykklasse kobling	PN10
Z	0,2
Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Kv m ³ /t	43
Normalt stengemoment	20 Nm
Dy mm	25
Undertryk	-0,8 bar
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Drikkevand og havvand	✓
DN mm	20
Prøvetryk åben ventil	24 bar



Temperatur for drikkevand	20°C
Nettovægt	1,6
Antal omdrejninger	7
Godkendelse	SINTEEF Byggforsk (N)

Esco-sit 25 mm. EPDM

Teknisk specikation

L1 mm 2	33
H mm 2	169
l2 mm	128
L mm 2	110

