ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 32 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21860032

> Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Ingen bolte
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevand	**20°C**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Maks. arbejdstemperatur	**70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes**
DN mm	**25**
Normalt stengemoment	**20 Nm**
Lysåbning mm	**28**
Undertryk	**-0,8 bar**
Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
Dy mm	**32**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**120 Nm**
Trykklasse	**PN16**
Kv m3/t	**69**
Z	**0,2**
Trykklasse kobling	**PN10**
Skyder	**EPDM**



Drikkevand og havvand	✔
Nettovekt	**1,7**
Antal omdrejninger	**8**
Godkendelse	**SINTEEF Byggforsk (N)**

Esco-sit 32 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	**169**
L1 mm 2	**37**
L mm 2	**118**
L2 mm 2	**142**

