ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 50 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21860050

> Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Ingen bolte
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	**PN16**
Dy mm	**50**
Drikkevand og havvand	✔
Skyder	**EPDM**
Trykklasse kobling	**PN10**
Z	**0,2**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Kv m3/t	**80**
Maks. arbejdstemperatur	**70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**120 Nm**
Lysåbning mm	**38**
Temperatur for drikkevand	**20°C**
Normalt stengemoment	**25 Nm**
Undertryk	**-0,8 bar**
DN/DY mm	**40**



Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
Nettovekt	**2,3**
Antal omdrejninger	**10**
Godkendelse	**SINTEEF Byggforsk (N)**

Esco-sit 50 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	**183**
L1 mm 2	**45**
L mm 2	**140**
L2 mm 2	**168**

