ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 63 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21860063

> Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.
Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.
Ingen bolte
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.
Meget lavt omdrejningsmoment.
O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	**PN16**
Kv m3/t	**221**
Lysåbning mm	**50**
Skyder	**EPDM**
Trykklasse kobling	**PN10**
Z	**0,2**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Dy mm	**63**
Temperatur for drikkevand	**20°C**
Normalt stengemoment	**30 Nm**
Undertryk	**-0,8 bar**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**120 Nm**
Drikkevand og havvand	✔
DN mm	**50**
Maks. arbejdstemperatur	**70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes**



Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
Nettovekt	**4**
Antal omdrejninger	**13**
Godkendelse	**SINTEEF Byggforsk (N)**

Esco-sit 63 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	**208**
L1 mm 2	**50**
L mm 2	**150**
L2 mm 2	**180**

