

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 63 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21860063

Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Ingen bolte

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaber

Trykklasse	PN16
Kv m ³ /t	221
Lysåbning mm	50
Skyder	EPDM
Trykklasse kobling	PN10
Z	0,2
Prøvetryk lukket ventil	17,6 bar
Dy mm	63
Temperatur for drikkevand	20°C
Normalt stengemoment	30 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Drikkevand og havvand	✓
DN mm	50
Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes



Prøvetryk åben ventil	24 bar
Nettovægt	4
Antal omdrejninger	13
Godkendelse	SINTEEF Byggforsk (N)

Esco-sit 63 mm. EPDM

Teknisk specikation

H mm 2	208
L1 mm 2	50
l2 mm	180
L mm 2	150

