

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 40 mm. NBR

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21870040

Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Ingen bolte

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN16
Z	0,2
Godkendelse	SINTEEF Byggforsk (N)
Antal omdrejninger	8
Nettovægt	1,8
Afløb	✓
Skyder	NBR
Trykklasse kobling	PN10
Kv m ³ /t	69
Lysåbning mm	28
Temperatur for drikkevand	20°C
Dy mm	40
Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar



Undertryk	-0,8 bar
Normalt stengemoment	20 Nm
DN/DY mm	32
Prøvetryk åben ventil	24 bar

Esco-sit 40 mm. NBR

Teknisk specikation

l2 mm	156
H mm 2	169
L1 mm 2	38
L mm 2	130

