

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 50 mm. NBR

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21870050

Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Ingen bolte

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevand	20°C
Z	0,2
Godkendelse	SINTEEF Byggforsk (N)
Antal omdrejninger	10
Nettovægt	2,3
Afløb	✓
Skyder	NBR
Trykklasse kobling	PN10
Kv m ³ /t	80
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Dy mm	50
Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Trykklasse	PN16



Undertryk	-0,8 bar
Lysåbning mm	38
Normalt stengemoment	25 Nm
DN/DY mm	40

Esco-sit 50 mm. NBR

Teknisk specikation

l2 mm	168
H mm 2	183
L1 mm 2	45
L mm 2	140

