

ESCO STIKLEDNINGSVENTILER

VA

Esco-sit 63 mm. NBR

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21870063

Esco stikledningsventil til drikkevand med Esco-sit.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Ingen bolte

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN16
Godkendelse	SINTEEF Byggforsk (N)
Antal omdrejninger	13
Nettovægt	4
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Maks. arbejdstemperatur	70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes
DN mm	50
Kv m ³ /t	221
Afløb	✓
Undertryk	-0,8 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Dy mm	63
Max. tilladte manøvremoment Nm	120 Nm
Normalt stengemoment	30 Nm
Prøvetryk lukket ventil	17,6 bar



Z	0,2
Trykklasse kobling	PN10
Skyder	NBR
Lysåbning mm	50

Esco-sit 63 mm. NBR

Teknisk specikation

l2 mm	180
H mm 2	208
L1 mm 2	50
L mm 2	150

