

VA

INDSTIK SERIE 1

Serie1 25 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21900025

Esco stikledningsventil til drikkevand med serie 1-koblinger.

Trækfast kobling til PE-rør med dobbelt griberinge for øget sikkerhed.

Hurtig & nem montering.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN16
Undertryk	-0,8 bar
Trykklasse kobling	PN16
DN mm	20
Normalt stengemoment	20 Nm
Kv m ³ /t	43
Dy mm	25
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Maks. arbejdstemperatur	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Z	0,2
Skyder	EPDM
Lysåbning mm	22
Drikkevand	✓



Nettovækt	2
-----------	----------

Antal omdrejninger	7
--------------------	----------

Serie1 25 mm. EPDM

Teknisk specikation

L mm 2	139
H mm 2	169
L1 mm 2	47

