

VA

INDSTIK SERIE 1

Serie1 32 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21900032

Esco stikledningsventil til drikkevand med serie 1-koblinger.

Trækfast kobling til PE-rør med dobbelt griberinge for øget sikkerhed.

Hurtig & nem montering.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Trykklasse | PN16 |
| Prøvetryk åben ventil | 24 bar |
| Trykklasse kobling | PN16 |
| DN mm | 25 |
| Undertryk | -0,8 bar |
| Maks. arbejdstemperatur | 20°C |
| Prøvetryk lukket ventil | 17,6 bar |
| Max. tilladte manøvrement Nm | 120 Nm |
| Normalt stengemoment | 20 Nm |
| Dy mm | 32 |
| Z | 0,2 |
| Kv m ³ /t | 69 |
| Skyder | EPDM |
| Lysåbning mm | 28 |
| Drikkevand | ✓ |



| | |
|-----------|------------|
| Nettovækt | 2,2 |
|-----------|------------|

| | |
|--------------------|----------|
| Antal omdrejninger | 8 |
|--------------------|----------|

Serie1 32 mm. EPDM

Teknisk specikation

| | |
|---------|------------|
| L mm 2 | 155 |
| L1 mm 2 | 56 |
| H mm 2 | 169 |

