

Serie1 40 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21900040

Esco stikledningsventil til drikkevand med serie 1-koblinger.

Trækfast kobling til PE-rør med dobbelt griberinge for øget sikkerhed.

Hurtig & nem montering.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetskobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN16
Undertryk	-0,8 bar
Drikkevand	✓
Lysåbning mm	28
Skyder	EPDM
Z	0,2
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Kv m ³ /t	69
Dy mm	40
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Maks. arbejdstemperatur	20°C
Normalt stengement	20 Nm
Prøvetryk lukket ventil	17,6 bar
DN mm	32
Trykklasse kobling	PN16



Nettovækt	2,8
-----------	------------

Antal omdrejninger	8
--------------------	----------

Serie1 40 mm. EPDM

Teknisk specikation

L mm 2	174
L1 mm 2	63
H mm 2	169

