

# Serie1 50 mm. EPDM

Spindel i syrefast stål og skyder belagt med EPDM

VE21900050

Esco stikledningsventil til drikkevand med serie 1-koblinger.

Træfast kobling til PE-rør med dobbelt griberinge for øget sikkerhed.

Hurtig & nem montering.

Stikledningsventilen har en robust spindel i rustfrit stål, og skyderen er belagt med EPDM.

Produktet er specielt egnet til montering i saltholdig jord og surt miljø.

Enkel låsbar bajonetskobling til spindelforlænger.

Meget lavt omdrejningsmoment.

O-ringe i spindel- og dækseltætning.

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

## Produktegenskaper

Trykklasse	<b>PN16</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
Trykklasse kobling	<b>PN16</b>
DN mm	<b>40</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>20°C</b>
Prøvetryk lukket ventil	<b>17,6 bar</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>120 Nm</b>
Normalt stengemoment	<b>25 Nm</b>
Dy mm	<b>50</b>
Z	<b>0,2</b>
Kv m <sup>3</sup> /t	<b>80</b>
Skyder	<b>EPDM</b>
Lysåbning mm	<b>38</b>
Drikkevand	✓



Nettovækt	<b>3,3</b>
-----------	------------

Antal omdrejninger	<b>10</b>
--------------------	-----------

# Serie1 50 mm. EPDM

## Teknisk specikation

L mm 2	<b>179</b>
L1 mm 2	<b>66</b>
H mm 2	<b>183</b>

