

VA

INDSTIKSMUFFER

DN65/75 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400075

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Lukkeretning	Høyre
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Trykklasse kobling	PN10
Drikkevand	✓
Trykklasse	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Overfladebehandling	Epoxy
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
DN mm	65
Temperatur for drikkevand	20°C
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Undertryk	-0,8 bar
Lysåbning mm	65
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm



Dy mm	75
Kv m3/t	335
Z	0,2
Skyder	EPDM
Nettovægt	11
Antal omdrejninger	16
Farve	RAL 5017

DN65/75 mm.

Teknisk specikation

H mm 2	262
L1 mm 2	124
L mm 2	340

