

VA

INDSTIKSMUFFER

DN65/75 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400075

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Lukkeretning | Høyre |
| Standard | Ventil m/muffe PE/PVC |
| Trykklasse kobling | PN10 |
| Drikkevand | ✓ |
| Trykklasse | PN16 |
| GSK standard | RAL - GZ 662 |
| Maks. arbejdstemperatur | 50°C |
| Overfladebehandling | Epoxy |
| Prøvetrykk lukket ventil | 17,6 bar |
| DN mm | 65 |
| Temperatur for drikkevand | 20°C |
| Prøvetryk åben ventil | 24 bar |
| Undertryk | -0,8 bar |
| Lysåbning mm | 65 |
| Max. tilladte manøvrement Nm | 120 Nm |



| | |
|--------------------|-----------------|
| Dy mm | 75 |
| Kv m3/t | 335 |
| Z | 0,2 |
| Skyder | EPDM |
| Nettovækt | 11 |
| Antal omdrejninger | 16 |
| Farve | RAL 5017 |

DN65/75 mm.

Teknisk specikation

| | |
|---------|------------|
| H mm 2 | 262 |
| L1 mm 2 | 124 |
| L mm 2 | 340 |

