

VA

INDSTIKSMUFFER

DN80/90 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400090

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Overfladebehandling	Epoxy
Lysåbning mm	87
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Trykklasse kobling	PN10
Lukkeretning	Høyre
Trykklasse	PN16
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Maks. arbejdstemperatur	50°C
DN mm	80
GSK standard	RAL - GZ 662
Temperatur for drikkevand	20°C
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Dy mm	90



Kv m3/t	507
Z	0,2
Skyder	EPDM
Drikkevand	✓
Nettovægt	20
Antal omdrejninger	22
Farve	RAL 5017

DN80/90 mm.

Teknisk specikation

H mm 2	339
L1 mm 2	130
L mm 2	365

