

VA

INDSTIKSMUFFER

# DN100/110 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400110

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

## Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
Dy mm	<b>110</b>
Antal omdrejninger	<b>22</b>
Nettovægt	<b>22</b>
Trykklasse kobling	<b>PN10</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Lukkeretning	<b>Høyre</b>
Prøvetryk lukket ventil	<b>17,6 bar</b>
Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
DN mm	<b>100</b>
Drikkevand	<b>✓</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>



Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Kv m <sup>3</sup> /t	<b>792</b>
Z	<b>0,2</b>
Skyder	<b>EPDM</b>
Lysåbning mm	<b>97</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>150 Nm</b>
Farve	<b>RAL 5017</b>

# DN100/110 mm.

## Teknisk specikation

L mm 2	<b>390</b>
H mm 2	<b>330</b>
L1 mm 2	<b>132</b>

