Datasheet

VA

INDSTIKSMUFFER

DN100/110 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400110

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

Med robust spindel i rustfrit stål
Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
Ingen synlige bolte
Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	**24 bar**
Trykklasse	**PN16**
Dy mm	**110**
Antal omdrejninger	**22**
Nettovekt	**22**
Trykklasse kobling	**PN10**
Standard	**Ventil m/muffe PE/PVC**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Lukkeretning	**Høyre**
Prøvetrykk lukket ventil	**17,6 bar**
Overfladebehandling	**Epoxy**
Maks. arbejdstemperatur	**50°C**
DN mm	**100**
Drikkevand	✔
Temperatur for drikkevand	**20°C**



Undertryk	**-0,8 bar**
Kv m3/t	**792**
Z	**0,2**
Skyder	**EPDM**
Lysåbning mm	**97**
Max. tilladte manøvremoment Nm	**150 Nm**
Farve	**RAL 5017**

DN100/110 mm.

Teknisk specikation

L mm 2	**390**
H mm 2	**330**
L1 mm 2	**132**

