

VA

INDSTIKSMUFFER

DN100/110 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400110

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støtte for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Prøvetryk åben ventil	24 bar
Trykklasse	PN16
Dy mm	110
Antal omdrejninger	22
Nettovægt	22
Trykklasse kobling	PN10
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
GSK standard	RAL - GZ 662
Lukkeretning	Høyre
Prøvetryk lukket ventil	17,6 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Maks. arbejdstemperatur	50°C
DN mm	100
Drikkevand	✓
Temperatur for drikkevand	20°C



Undertryk	-0,8 bar
Kv m ³ /t	792
Z	0,2
Skyder	EPDM
Lysåbning mm	97
Max. tilladte manøvrement Nm	150 Nm
Farve	RAL 5017

DN100/110 mm.

Teknisk specikation

L mm 2	390
H mm 2	330
L1 mm 2	132

