

VA

INDSTIKSMUFFER

DN100/125 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400125

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevand	20°C
Overfladebehandling	Epoxy
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Trykklasse kobling	PN10
Lukkeretning	Høyre
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
DN mm	100
GSK standard	RAL - GZ 662
Lysåbning mm	97
Trykklasse	PN16
Max. tilladte manøvremoment Nm	150 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Drikkevand	✓
Prøvetryk åben ventil	24 bar



Dy mm	125
Kv m3/t	792
Z	0,2
Skyder	EPDM
Nettovækt	26
Antal omdrejninger	22
Farve	RAL 5017

DN100/125 mm.

Teknisk specikation

H mm 2	330
L1 mm 2	156
L mm 2	415

