

VA

INDSTIKSMUFFER

DN150/140 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400140

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støtte for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevand	20°C
Drikkevand	✓
Antal omdrejninger	32
Nettovægt	35
Skyder	EPDM
Z	0,15
Kv m ³ /t	2228
Dy mm	140
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Overfladebehandling	Epoxy
Undertryk	-0,8 bar
Max. tilladte manøvrement Nm	225 Nm
Trykklasse	PN16
Lysåbning mm	140
DN mm	150



Maks. arbeidstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Lukkeretning	Høyre
Trykkklasse kobling	PN10
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Farve	RAL 5017

DN150/140 mm.

Teknisk specikation

L mm 2	410
L1 mm 2	153
H mm 2	430

