

VA

INDSTIKSMUFFER

DN150/160 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400160

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevand	20°C
Dy mm	160
Kv m ³ /t	2228
Z	0,15
Skyder	EPDM
Trykklasse	PN16
Max. tilladte manøvremoment Nm	225 Nm
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Drikkevand	✓
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Antal omdrejninger	32
Nettovægt	39
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Lukkeretning	Høyre



Trykklasse kobling	PN10
Overfladebehandling	Epoxy
DN mm	150
GSK standard	RAL - GZ 662
Lysåbning mm	140
Undertryk	-0,8 bar
Farve	RAL 5017

DN150/160 mm.

Teknisk specikation

L1 mm 2	155
H mm 2	430
L mm 2	460

