

VA

INDSTIKSMUFFER

DN200/225 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400225

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Trykklasse	PN16
Overfladebehandling	Epoxy
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Trykklasse kobling	PN10
Lukkeretning	Høyre
GSK standard	RAL - GZ 662
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Prøvetryk lukket ventil	17,6 bar
DN mm	200
Lysåbning mm	187
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Max. tilladte manøvrement Nm	300 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Drikkevand	✓
Temperatur for drikkevand	20°C



Dy mm	225
Kv m ³ /t	3960
Z	0,15
Skyder	EPDM
Nettovægt	66
Antal omdrejninger	33
Farve	RAL 5017

DN200/225 mm.

Teknisk specikation

H mm 2	579
L1 mm 2	175
L mm 2	530

