

VA

INDSTIKSMUFFER

DN250/280 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28400280

Ulefos Esco hovedledningsventil med indstiksmuffer til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Pakning mod PVC rør har støttering for at modstå undertryk
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevand	20°C
Trykklasse	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Trykklasse kobling	PN10
Lukkeretning	Høyre
GSK standard	RAL - GZ 662
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
DN mm	250
Lysåbning mm	240
Overfladebehandling	Epoxy
Max. tilladte manøvremoment Nm	350 Nm
Undertryk	-0,8 bar
Drikkevand	✓
Prøvetryk åben ventil	24 bar



Dy mm	280
Kv m ³ /t	6188
Z	0,15
Skyder	EPDM
Nettovægt	108
Antal omdrejninger	43
Farve	RAL 5017

DN250/280 mm.

Teknisk specikation

H mm 2	685
L1 mm 2	209
L mm 2	620

