

VA

PE-KAPPERØR

# DN80/90mm. PN10 PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28445090

Ulefos Esco hovedledningsventil med PE-kapperør til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Trækfast
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

## Produktegenskaper

Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Drikkevand	✓
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Prøvetrykk lukket ventil	<b>17,6 bar</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
DN mm	<b>80</b>
Max. tilladte manøvremoment Nm	<b>120 Nm</b>
Dy mm	<b>90</b>
Kv m <sup>3</sup> /t	<b>507</b>
Z	<b>0,2</b>



Skyder	<b>EPDM</b>
Lukkeretning	<b>Høyre</b>
Trykkklasse kobling	<b>PN16</b>
Nettovekt	<b>23</b>
Antal omdrejninger	<b>22</b>
Farve	<b>RAL 5017</b>

# DN80/90mm. PN10 PE100

## Teknisk specikation

H mm 2 **339**

L mm 2 **989**

A mm 2 **142**