

VA

PE-KAPPERØR

DN150/160mm. PN10

PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28445160

Ulefos Esco hovedledningsventil med PE-kapperør til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Trækfast
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Undertryk	-0,8 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Overfladebehandling	Epoxy
Drikkevand	✓
Prøvetryk åben ventil	24 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Trykklasse	PN16
DN mm	160
Max. tilladte manøvrement Nm	225 Nm
Dy mm	150
Kv m ³ /t	2228



Z	0,2
Skyder	EPDM
Lukkeretning	Høyre
Trykkklasse kobling	PN16
Nettovekt	46
Antal omdrejninger	32
Farve	RAL 5017

DN150/160mm. PN10 PE100

Teknisk specikation

H mm 2	430
L mm 2	1084
A mm 2	167