

VA

PE-KAPPERØR

DN200/200mm. PN10 PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28445200

Ulefos Esco hovedledningsventil med PE-kapperør til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Trækfast
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Lukkeretning	Høyre
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
DN mm	200
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Trykklasse	PN16
Overfladebehandling	Epoxy
GSK standard	RAL - GZ 662
Godkjenning overflatebehandling	GSK
Max. tilladte manøvrement Nm	300 Nm
Drikkevand	✓
Undertryk	-0,8 bar
Dy mm	200
Kv m ³ /t	3690



Z	0,2
Skyder	EPDM
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Trykklasse kobling	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Nettovægt	70
Antal omdrejninger	33
Farve	RAL 5017

DN200/200mm. PN10 PE100

Teknisk specikation

H mm 2	582
L mm 2	1074
A mm 2	184