

VA

PE-KAPPERØR

DN250/250mm. PN10 PE100

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE28445250

Ulefos Esco hovedledningsventil med PE-kapperør til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Trækfast
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Godkjenning overfladebehandling	GSK
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Maks. arbeidstemperatur	50°C
DN mm	250
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Overfladebehandling	Epoxy
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
GSK standard	RAL - GZ 662
Trykklasse	PN16
Skyder	EPDM
Undertryk	-0,8 bar
Drikkevand	✓
Max. tilladte manøvrement Nm	350 Nm



Dy mm	250
Kv m ³ /t	3960
Z	0,2
Lukkeretning	Høyre
Trykkklasse kobling	PN16
Nettvekt	108
Antal omdrejninger	43
Farve	RAL 5017

DN250/250mm. PN10 PE100

Teknisk specikation

H mm 2	685
L mm 2	1234
A mm 2	217