

VA

STØBEJERNSENDER

DN80/98 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE29650080

Ulefos Esco hovedledningsventil med støbejernsender til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Standard	EN 545, EN 12266, EN 1074-2
Drikkevand	✓
Lysåbning mm	87
Z	0,2
Kv m ³ /t	507
Dy mm	98
Overfladebehandling	Epoxy
Undertryk	-0,8 bar
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Max. tilladte manøvrement Nm	120 Nm
DN mm	80
Temperatur for drikkevand	20°C
Trykklasse	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662
Maks. arbejdstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar



Nettovækt	20
Antal omdrejninger	22
Farve	RAL 5017

DN80/98 mm.

Teknisk specikation

L1 mm 2	210
H mm 2	339
L mm 2	550

