

VA

STØBEJERNSENDER

DN150/170 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE29650150

Ulefos Esco hovedledningsventil med støbejernsender til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Antal omdrejninger	32
Nettovægt	38
Drikkevand	✓
Lysåbning mm	140
Z	0,15
Kv m ³ /t	2228
Dy mm	170
Standard	EN 545, EN 12266, EN 1074-2
Overfladebehandling	Epoxy
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Max. tilladte manøvrement Nm	225 Nm
Undertryk	-0,8 bar
DN mm	150
Trykklasse	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662



Maks. arbejdstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Farve	RAL 5017

DN150/170 mm.

Teknisk specikation

L1 mm 2	200
L mm 2	550
H mm 2	430

