

VA

STØBEJERNSENDER

DN200/222 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE29650200

Ulefos Esco hovedledningsventil med støbejernsender til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Standard	EN 545, EN 12266, EN 1074-2
Lysåbning mm	187
Z	0,15
Kv m ³ /t	3960
Dy mm	222
Max. tilladte manøvrement Nm	300 Nm
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Drikkevand	✓
Undertryk	-0,8 bar
DN mm	200
Temperatur for drikkevand	20°C
Trykklasse	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662
Overfladebehandling	Epoxy
Maks. arbejdstemperatur	50°C



Nettovækt	67
Antal omdrejninger	33
Farve	RAL 5017

DN200/222 mm.

Teknisk specikation

L1 mm 2	190
H mm 2	579
L mm 2	600

