

VA

STØBEJERNSENDER

DN250/274 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE29650250

Ulefos Esco hovedledningsventil med støbejernsender til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

Produktegenskaper

Drikkevand	✓
Antal omdrejninger	43
Nettovækt	81
Lysåbning mm	240
Z	0,15
Kv m ³ /t	6188
Dy mm	274
Max. tilladte manøvrement Nm	350 Nm
Prøvetrykk lukket ventil	17,6 bar
Standard	EN 545, EN 12266, EN 1074-2
Prøvetryk åben ventil	24 bar
Temperatur for drikkevand	20°C
Undertryk	-0,8 bar
DN mm	250
Trykklasse	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662



Overfladebehandling **Epoxy**

Maks. arbejdstemperatur **50°C**

Farve **RAL 5017**

DN250/274 mm.

Teknisk specikation

L1 mm 2	220
L mm 2	650
H mm 2	685

