

VA

STØBEJERNSENDER

# DN250/274 mm.

Spindel i rustfrit stål og skyder belagt med EPDM

VE29650250

Ulefos Esco hovedledningsventil med støbejernsender til drikkevand.

- Med robust spindel i rustfrit stål
- Skyder belagt med drikkevandsgodkendt EPDM
- Enkel låsbar bajonetkobling til spindelforlænger
- Ingen synlige bolte
- Overfladebehandlet med epoxy Ral 5017, minimum 250 µm i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2

Kan leveres med NBR-gummi for afløb på forespørgsel.

## Produktegenskaper

Drikkevand	✓
Antal omdrejninger	<b>43</b>
Nettovægt	<b>81</b>
Lysåbning mm	<b>240</b>
Z	<b>0,15</b>
Kv m <sup>3</sup> /t	<b>6188</b>
Dy mm	<b>274</b>
Max. tilladte manøvrement Nm	<b>350 Nm</b>
Prøvetrykk lukket ventil	<b>17,6 bar</b>
Standard	<b>EN 545, EN 12266, EN 1074-2</b>
Prøvetryk åben ventil	<b>24 bar</b>
Temperatur for drikkevand	<b>20°C</b>
Undertryk	<b>-0,8 bar</b>
DN mm	<b>250</b>
Trykklasse	<b>PN16</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>



Overfladebehandling	<b>Epoxy</b>
Maks. arbejdstemperatur	<b>50°C</b>
Farve	<b>RAL 5017</b>

# DN250/274 mm.

## Teknisk specikation

L1 mm 2	220
L mm 2	650
H mm 2	685

