

# LIGHT mini rende NB100

Uden fald

VF10110000

Denne rende hedder LIGHT, og har ingen kantforstærkning.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Dette er en mini rende med en højde på 55 mm.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Belastningsklasse | <b>C250</b>           |
| Fald %            | <b>0</b>              |
| Materiale         | <b>Filcoten HPC</b>   |
| Kantforstærkning  | <b>Uten</b>           |
| Fald              | <b>Uten fald</b>      |
| Bunnutløp         | <b>Uten bunnutløp</b> |
| Nettovekt         | <b>6,1</b>            |



# LIGHT mini rende NB100

## Teknisk specikation

|           |             |
|-----------|-------------|
| Længde mm | <b>1000</b> |
| Bredde mm | <b>126</b>  |
| Højde mm  | <b>55</b>   |
| Bredde    | <b>100</b>  |

