

LIGHT rende NB100, nr. 5

Med 0,5% fald

VF110311005

Denne rende hedder LIGHT, og har ingen kantforstærkning.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre LIGHT render i NB100.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

Fald %	0,5
Belastningsklasse	C250
Materiale	Filcoten HPC
Kantforstærkning	Uten
Fald	Med fald
Bunnutløp	Uten bunnutløp
Nettovekt	13,2



LIGHT rende NB100, nr. 5

Teknisk specikation

Længde mm **1000**

Bredde mm **126**

Højde mm **140**

Bredde **100**

Varenummer	VVS-nummer	Fiberforstærket komposit rende. Med 0.5% fald.	Længde mm	Højde mm
VFI 10311001	221365100	FILCOTEN light rende NB100/1 0.5% fald	1000	120
VFI 10311002	221365101	FILCOTEN light rende NB100/2 0.5% fald	1000	125
VFI 10311003	221365102	FILCOTEN light rende NB100/3 0.5% fald	1000	130
VFI 10311004	221365103	FILCOTEN light rende NB100/4 0.5% fald	1000	135
VFI 10311005	221365104	FILCOTEN light rende NB100/5 0.5% fald	1000	140
VFI 10311006	221365105	FILCOTEN light rende NB100/6 0.5% fald	1000	145
VFI 10311007	221365106	FILCOTEN light rende NB100/7 0.5% fald	1000	150
VFI 10311008	221365107	FILCOTEN light rende NB100/8 0.5% fald	1000	155
VFI 10311009	221365108	FILCOTEN light rende NB100/9 0.5% fald	1000	160
VFI 10311010	221365109	FILCOTEN light rende NB100/10 0.5% fald	1000	165