

LIGHT rende NB100, nr. 8

Med 0,5% fald

VF10311008

Denne rende hedder LIGHT, og har ingen kantforstærkning.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre LIGHT render i NB100.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Fald % | 0,5 |
| Belastningsklasse | C250 |
| Materiale | Filcoten HPC |
| Kantforstærkning | Uten |
| Fald | Med fald |
| Bunnutløp | Uten bunnutløp |
| Nettovekt | 14,4 |



LIGHT rende NB100, nr. 8

Teknisk specikation

Længde mm **1000**

Bredde mm **126**

Højde mm **155**

Bredde **100**

| Varenummer | VVS-nummer | Fiberforstærket komposit rende. Med 0.5% fald. | Længde mm | Højde mm |
|--------------|------------|---|--------------|-------------|
| VFI 10311001 | 221365100 | FILCOTEN light rende NB100/1 0.5% fald | 1000 | 120 |
| VFI 10311002 | 221365101 | FILCOTEN light rende NB100/2 0.5% fald | 1000 | 125 |
| VFI 10311003 | 221365102 | FILCOTEN light rende NB100/3 0.5% fald | 1000 | 130 |
| VFI 10311004 | 221365103 | FILCOTEN light rende NB100/4 0.5% fald | 1000 | 135 |
| VFI 10311005 | 221365104 | FILCOTEN light rende NB100/5 0.5% fald | 1000 | 140 |
| VFI 10311006 | 221365105 | FILCOTEN light rende NB100/6 0.5% fald | 1000 | 145 |
| VFI 10311007 | 221365106 | FILCOTEN light rende NB100/7 0.5% fald | 1000 | 150 |
| VFI 10311008 | 221365107 | FILCOTEN light rende NB100/8 0.5% fald | 1000 | 155 |
| VFI 10311009 | 221365108 | FILCOTEN light rende NB100/9 0.5% fald | 1000 | 160 |
| VFI 10311010 | 221365109 | FILCOTEN light rende NB100/10 0.5% fald | 1000 | 165 |