

FILCOTEN PRO

RENDER PRO MINI

# PRO G mini rende NB300

Uden fald. Med bundudløb for 200 mm PVC-rør

VF110530170

Denne rende hedder PRO G (gusseisen), da kantforstærkningen er i sejjern.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Dette er en mini rende med en højde på 120 mm.

## Produktegenskaper

Bunnutløp	<b>Med utløp</b>
Fald %	<b>0</b>
Fall	<b>Uten fall</b>
Kantforsterkning	<b>Støpejernskant</b>
Nettvekt	<b>38,6</b>
Belastningsklasse	<b>F900</b>
Materiale	<b>Filcoten HPC</b>



# PRO G mini rende NB300

## Teknisk specikation

Bredde mm	<b>360</b>
Højde mm	<b>120</b>
Længde mm	<b>1000</b>
Bredde	<b>300</b>

