

LINJEAFVANDING

FILCOTEN PRO

PRO G rende NB100, nr. 4

Med 0,5% fald

VF110610104

Denne rende hedder PRO G (gusseisen), da kantforstærkningen er i støbejern.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre PRO render i NB100.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Fald % | 0,5 |
| Belastningsklasse | F900 |
| Materiale | Filcoten HPC |
| Fall | Med fall |
| Bunnutløp | Uten bunnutløp |
| Kantforsterkning | Støpejernskant |
| Nettovekt | 20,5 |



PRO G rende NB100, nr. 4

Teknisk specikation

Længde mm **1000**

Bredde mm **138**

Højde mm **165**

Bredde **100**

| Varenummer | VVS-nummer | Fiberforstærket komposit rende. Med 0.5 % fald. Kanforstærkning i sejjern. | L mm | H mm |
|--------------|------------|--|------|------|
| VFI 10610101 | 221355101 | FILCOTEN pro G rende NB100/1, 0.5% fald | 1000 | 150 |
| VFI 10610102 | 221355102 | FILCOTEN pro G rende NB100/2, 0.5% fald | 1000 | 155 |
| VFI 10610103 | 221355103 | FILCOTEN pro G rende NB100/3, 0.5% fald | 1000 | 160 |
| VFI 10610104 | 221355104 | FILCOTEN pro G rende NB100/4, 0.5% fald | 1000 | 165 |
| VFI 10610105 | 221355105 | FILCOTEN pro G rende NB100/5, 0.5% fald | 1000 | 170 |
| VFI 10610106 | 221355106 | FILCOTEN pro G rende NB100/6, 0.5% fald | 1000 | 175 |
| VFI 10610107 | 221355107 | FILCOTEN pro G rende NB100/7, 0.5% fald | 1000 | 180 |
| VFI 10610108 | 221355108 | FILCOTEN pro G rende NB100/8, 0.5% fald | 1000 | 185 |
| VFI 10610109 | 221355109 | FILCOTEN pro G rende NB100/9, 0.5% fald | 1000 | 190 |
| VFI 10610110 | 221355110 | FILCOTEN pro G rende NB100/10, 0.5% fald | 1000 | 195 |