

## LINJEAFVANDING

## FILCOTEN PRO

# PRO G rende NB100, nr. 7

Med 0,5% fald

VF10610107

Denne rende hedder PRO G (gusseisen), da kantforstærkningen er i støbejern.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre PRO render i NB100.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

Fald %	<b>0,5</b>
Belastningsklasse	<b>F900</b>
Materiale	<b>Filcoten HPC</b>
Fall	<b>Med fall</b>
Bunnutløp	<b>Uten bunnutløp</b>
Kantforsterkning	<b>Støpejernskant</b>
Nettovekt	<b>22,3</b>



# PRO G rende NB100, nr. 7

## Teknisk specikation

Længde mm **1000**

Bredde mm **138**

Højde mm **180**

Bredde **100**

Varenummer	VVS-nummer	Fiberforstærket komposit rende. Med 0.5 % fald. Kanforstærkning i sejjern.	L mm	H mm
VFI 10610101	221355101	FILCOTEN pro G rende NB100/1, 0.5% fald	1000	150
VFI 10610102	221355102	FILCOTEN pro G rende NB100/2, 0.5% fald	1000	155
VFI 10610103	221355103	FILCOTEN pro G rende NB100/3, 0.5% fald	1000	160
VFI 10610104	221355104	FILCOTEN pro G rende NB100/4, 0.5% fald	1000	165
VFI 10610105	221355105	FILCOTEN pro G rende NB100/5, 0.5% fald	1000	170
VFI 10610106	221355106	FILCOTEN pro G rende NB100/6, 0.5% fald	1000	175
VFI 10610107	221355107	FILCOTEN pro G rende NB100/7, 0.5% fald	1000	180
VFI 10610108	221355108	FILCOTEN pro G rende NB100/8, 0.5% fald	1000	185
VFI 10610109	221355109	FILCOTEN pro G rende NB100/9, 0.5% fald	1000	190
VFI 10610110	221355110	FILCOTEN pro G rende NB100/10, 0.5% fald	1000	195