

LINJEAFVANDING

FILCOTEN PRO

PRO V rende NB100, nr. 10

Med 0,5% fald

VF10610210

Denne rende hedder PRO V (verzinkt), da kantforstærkningen er i galvaniseret stål.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre PRO render i NB100.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	F900
Fald %	0,5
Materiale	Filcoten HPC
Fald	Med fald
Kantforstærkning	Galvaniseret kant
Bunnutløp	Uten bunnutløp
Nettovekt	21,7



PRO V rende NB100, nr. 10

Teknisk specikation

Længde mm **1000**

Bredde mm **138**

Højde mm **195**

Bredde **100**

Varenummer	VVS-nummer	Fiberforstærket komposit render, Med 0.5% fald, Kanforstærkning i galvaniseret stål.	L mm	H mm
VFI 10610201	221357101	FILCOTEN pro V rende NB100/1, 0.5% fald	1000	150
VFI 10610202	221357102	FILCOTEN pro V rende NB100/2, 0.5% fald	1000	155
VFI 10610203	221357103	FILCOTEN pro V rende NB100/3, 0.5% fald	1000	160
VFI 10610204	221357104	FILCOTEN pro V rende NB100/4, 0.5% fald	1000	165
VFI 10610205	221357105	FILCOTEN pro V rende NB100/5, 0.5% fald	1000	170
VFI 10610206	221357106	FILCOTEN pro V rende NB100/6, 0.5% fald	1000	175
VFI 10610207	221357107	FILCOTEN pro V rende NB100/7, 0.5% fald	1000	180
VFI 10610208	221357108	FILCOTEN pro V rende NB100/8, 0.5% fald	1000	185
VFI 10610209	221357109	FILCOTEN pro V rende NB100/9, 0.5% fald	1000	190
VFI 10610210	221357110	FILCOTEN pro V rende NB100/10, 0.5% fald	1000	195