

# PRO V rende NB100/10-0

Uden fald

VF10610262

Denne rende hedder PRO V (verzinkt), da kantforstærkningen er i galvaniseret stål

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Belastningsklasse | <b>F900</b>             |
| Fald %            | <b>0</b>                |
| Materiale         | <b>Filcoten HPC</b>     |
| Fald              | <b>Uten fall</b>        |
| Kantforstærkning  | <b>Galvanisert kant</b> |
| Bunnutløp         | <b>Uten bunnutløp</b>   |
| Nettvekt          | <b>23,5</b>             |



# PRO V rende NB100/10-0

## Teknisk specikation

|           |             |
|-----------|-------------|
| Længde mm | <b>1000</b> |
| Bredde mm | <b>138</b>  |
| Højde mm  | <b>195</b>  |
| Bredde    | <b>100</b>  |

