

LINJEAFVANDING

FILCOTEN PRO

PRO E rende NB100, nr. 7

Med 0,5% fald

VF110610307

Denne rende hedder PRO E (edelstahl), da kantforstærkningen er i rustfrit stål.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre PRO render i NB100.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

Fald %	0,5%
Materiale	Filcoten HPC



PRO E rende NB100, nr. 7

Teknisk specikation

Bredde mm **138**

Længde mm **1000**

Højde mm **180**

Varenummer	VVS-nummer	Fiberforstærket kompositt rende, Med 0.5 % fald, Konforstærkning i rustfrit stål.	L mm	H mm
VFI 10610301		FILCOTEN pro E rende NB100/1, 0.5% fald	1000	150
VFI 10610302		FILCOTEN pro E rende NB100/2, 0.5% fald	1000	155
VFI 10610303		FILCOTEN pro E rende NB100/3, 0.5% fald	1000	160
VFI 10610304		FILCOTEN pro E rende NB100/4, 0.5% fald	1000	165
VFI 10610305		FILCOTEN pro E rende NB100/5, 0.5% fald	1000	170
VFI 10610306		FILCOTEN pro E rende NB100/6, 0.5% fald	1000	175
VFI 10610307		FILCOTEN pro E rende NB100/7, 0.5% fald	1000	180
VFI 10610308		FILCOTEN pro E rende NB100/8, 0.5% fald	1000	185
VFI 10610309		FILCOTEN pro E rende NB100/9, 0.5% fald	1000	190
VFI 10610310		FILCOTEN pro E rende NB100/10, 0.5% fald	1000	195