

PRO E rende NB100, nr. 8

Med 0,5% fald

VF110610308

Denne rende hedder PRO E (edelstahl), da kantforstærkningen er i rustfrit stål.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre PRO render i NB100.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

| | |
|-----------|---------------------|
| Fald % | 0,5% |
| Materiale | Filcoten HPC |



PRO E rende NB100, nr. 8

Teknisk specikation

Bredde mm **138**

Længde mm **1000**

Højde mm **185**

| Varenummer | VVS-nummer | Fiberforstærket kompositt rende, Med 0.5 % fald, Konforstærkning i rustfrit stål. | L mm | H mm |
|--------------|------------|---|------|------|
| VFI 10610301 | | FILCOTEN pro E rende NB100/1, 0.5% fald | 1000 | 150 |
| VFI 10610302 | | FILCOTEN pro E rende NB100/2, 0.5% fald | 1000 | 155 |
| VFI 10610303 | | FILCOTEN pro E rende NB100/3, 0.5% fald | 1000 | 160 |
| VFI 10610304 | | FILCOTEN pro E rende NB100/4, 0.5% fald | 1000 | 165 |
| VFI 10610305 | | FILCOTEN pro E rende NB100/5, 0.5% fald | 1000 | 170 |
| VFI 10610306 | | FILCOTEN pro E rende NB100/6, 0.5% fald | 1000 | 175 |
| VFI 10610307 | | FILCOTEN pro E rende NB100/7, 0.5% fald | 1000 | 180 |
| VFI 10610308 | | FILCOTEN pro E rende NB100/8, 0.5% fald | 1000 | 185 |
| VFI 10610309 | | FILCOTEN pro E rende NB100/9, 0.5% fald | 1000 | 190 |
| VFI 10610310 | | FILCOTEN pro E rende NB100/10, 0.5% fald | 1000 | 195 |