

## LINJEAFVANDING

## FILCOTEN PRO

# PRO V rende NB151/20-0

Uden fald. Med bundudløb for 160 mm PVC-rør

VF110615274

Denne rende hedder PRO V (verzinkt), da kantforstærkningen er i galvaniseret stål. Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende. Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Belastningsklasse | <b>F900</b>              |
| Fald %            | <b>0</b>                 |
| Materiale         | <b>Filcoten HPC</b>      |
| Fall              | <b>Med fall</b>          |
| Kantforstærkning  | <b>Galvaniseret kant</b> |
| Bunnutløp         | <b>Med utløp</b>         |
| Nettovækt         | <b>46,9</b>              |



# PRO V rende NB151/20-0

## Teknisk specikation

|           |             |
|-----------|-------------|
| Højde mm  | <b>310</b>  |
| Længde mm | <b>1000</b> |
| Bredde mm | <b>188</b>  |
| Bredde    | <b>150</b>  |

