

FILCOTEN PRO

RENDER PRO G NB200

# PRO G rende NB200, nr. 3

Med 0,5% fald

VF110620103

Denne rende hedder PRO G (gusseisen), da kantforstærkningen er i støbejern.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre PRO render i NB200.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

Fald %	<b>0,5</b>
Belastningsklasse	<b>F900</b>
Materiale	<b>Filcoten HPC</b>
Fald	<b>Med fald</b>
Bunnutløp	<b>Uten bunnutløp</b>
Kantforsterkning	<b>Støpejernskant</b>
Nettovekt	<b>47,3</b>



# PRO G rende NB200, nr. 3

## Teknisk specikation

Længde mm **1000**

Bredde mm **238**

Højde mm **280**

Bredde **200**

Varenummer	VVS-nummer	Fiberforstærket komposit rende med 0.5% fald, Kanforstærkning i sejern.	L mm	H mm
VFI 10620101	221355201	FILCOTEN pro G NB200/1, 0.5% fald	1000	270
VFI 10620102	221355201	FILCOTEN pro G NB200/2, 0.5% fald	1000	275
VFI 10620103	221355203	FILCOTEN pro G NB200/3, 0.5% fald	1000	280
VFI 10620104	221355204	FILCOTEN pro G NB200/4, 0.5% fald	1000	285
VFI 10620105	221355205	FILCOTEN pro G NB200/5, 0.5% fald	1000	290
VFI 10620106	221355206	FILCOTEN pro G NB200/6, 0.5% fald	1000	295
VFI 10620107	221355207	FILCOTEN pro G NB200/7, 0.5% fald	1000	300
VFI 10620108	221355208	FILCOTEN pro G NB200/8, 0.5% fald	1000	305
VFI 10620109	221355209	FILCOTEN pro G NB200/9, 0.5% fald	1000	310
VFI 10620110	221355210	FILCOTEN pro G NB200/10, 0.5% fald	1000	315