

# PRO G rende NB200/10-0

Uden fald

VFI10620162

Denne rende hedder PRO G (gusseisen), da kantforstærkningen er i støbejern.

Filcoten afvandringsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaper

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Belastningsklasse | <b>F900</b>           |
| Fald %            | <b>0</b>              |
| Materiale         | <b>Filcoten HPC</b>   |
| Fald              | <b>Uten fall</b>      |
| Bunnutløp         | <b>Uten bunnutløp</b> |
| Kantforsterkning  | <b>Støpejernskant</b> |
| Nettovekt         | <b>54,8</b>           |



# PRO G rende NB200/10-0

## Teknisk specikation

|           |             |
|-----------|-------------|
| Længde mm | <b>1000</b> |
| Bredde mm | <b>238</b>  |
| Højde mm  | <b>315</b>  |
| Bredde    | <b>200</b>  |

