

# PRO V rende NB200/10-0

Uden fald

VF110620262

Denne rende hedder PRO V (verzinkt), da kantforstærkningen er i galvaniseret stål.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

## Produktegenskaber

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Belastningsklasse | <b>F900</b>              |
| Fald %            | <b>0</b>                 |
| Materiale         | <b>Filcoten HPC</b>      |
| Fald              | <b>Uten fall</b>         |
| Kantforstærkning  | <b>Galvaniseret kant</b> |
| Bunnutløp         | <b>Uten bunnutløp</b>    |
| Nettovekt         | <b>52</b>                |



# PRO V rende NB200/10-0

## Teknisk specikation

|           |             |
|-----------|-------------|
| Længde mm | <b>1000</b> |
| Bredde mm | <b>238</b>  |
| Højde mm  | <b>315</b>  |
| Bredde    | <b>200</b>  |

