

FILCOTEN PRO

RENDER PRO G NB300

PRO G rende NB300, nr. 2

Med 0,5% fald

VF110630102

Denne rende hedder PRO G (gusseisen), da kantforstærkningen er i støbejern.

Filcoten afvandingsrender er produceret i fiberarmeret beton, HPC (High performance concrete), der er et 100% genanvendeligt materiale, som er fri for biocider, opløsningsmidler, oliedampe og tungmetaller. Grundet den høje fiberkoncentration får man også en lettere (op til 70%), stærkere og mere slagfast rende, i forhold til den traditionelle beton rende.

Denne rende er med fald, og kan bygges sammen de andre PRO render i NB300.

Filcoten er godkendt i henhold til EN1433.

Produktegenskaper

Fald % **0,5**

Belastningsklasse **F900**

Materiale **Filcoten HPC**

Nettovægt **79,3**



PRO G rende NB300, nr. 2

Teknisk specikation

Bredde mm **360**

Længde mm **1000**

Højde mm **370**

Bredde **300**

Varenummer	VVS-nummer	Fiberforstærket komposit rende. Med 0.5% fald. Kanforstærkning i sejern.	L mm	H mm
VFI 10630101		FILCOTEN pro G NB300/1, 0.5% fald	1000	365
VFI 10630102		FILCOTEN pro G NB300/2, 0.5% fald	1000	370
VFI 10630103		FILCOTEN pro G NB300/3, 0.5% fald	1000	375
VFI 10630104		FILCOTEN pro G NB300/4, 0.5% fald	1000	380
VFI 10630105		FILCOTEN pro G NB300/5, 0.5% fald	1000	385
VFI 10630106		FILCOTEN pro G NB300/6, 0.5% fald	1000	390
VFI 10630107		FILCOTEN pro G NB300/7, 0.5% fald	1000	395
VFI 10630108		FILCOTEN pro G NB300/8, 0.5% fald	1000	400
VFI 10630109		FILCOTEN pro G NB300/9, 0.5% fald	1000	405
VFI 10630110		FILCOTEN pro G NB300/10, 0.5% fald	1000	410